HORIBA

dicsa
Distribuciones Industriales y Científicas S.L.
ciencia e innovación

LAQUA 200 Series

Medidores portátiles de calidad de agua

- Pantalla LCD retroiluminada
- IP67 a prueba de agua y polvo
- Soporte del medidor plegable integrado

- Alta capacidad de la batería
- Portaelectrodos incorporado
- Diseño ergonómico

pH	ORP	Oxígeno disuelto	Conductividad
Resistividad	Sólidos disueltos totales	Salinidad	

Medidor de pH: PH210-K

Medidor portátil a prueba de agua de pH, ORP y Temp.

CARACTERÍSTICAS	PH210-K
Rango de pH	-2.00 a 16.00 pH
Resolución	0.01 pH
Precisión	±0.01 pH
Puntos de calibración	USA y NIST (Hasta 5), DIN (Hasta 6)
Soluciones de calibración	USA, NIST, DIN
Rango de ORP	±2000 mV
Resolución	0.1 mV (< ±1000 mV), 1 mV (≥ ±1000mV)
Precisión	0.3 mV (< ±1000 mV), 0.3% de lectura (≥ ±1000mV)
Opciones de calibración	Sí
Rango de temperatura	30.0 a 130.0 °C / -22.0 a 266.0 °F
Resolución	0.1 °C / °F
Precisión	± 0.5 °C / ± 0.9 °F
Opciones de calibración	Sí

P.V.P.: ~~440~~,00 €

PROMO 352,00 €

** IVA no incluido*
Promoción válida hasta 31.07.2024

Medidor de conductividad: EC210-K

CARACTERÍSTICAS	EC210K
Rango de conductividad	..µS/cm to 200.0 mS/cm (k=1.0)
Resolución	0.05% escala total
Exactitud	±0.6% escala total, ±1.5% escala total > 18.0 mS/cm
Referencia de la temperatura	15 a 30 °C
Coeficiente de temperatura	0.00 a 10.00%
Constantes	0.1, 1.0, 10.0
Puntos de calibración	Hasta 4 (Auto) / Hasta 5 (Manual)
Unidades	S/cm, S/m (Alcance automático)
Rango de sólidos disueltos totales (TDS)	..ppm a 100 ppt (TDS factor=0.5)
Resolución	0.01 ppm (mg/L) / 0.1 ppt (g/L)
Exactitud	±0.1% escala completa
TDS Curvas	Linear (0.40 a 1.00), EN27888, 442, NaCl
Rango de resistencia	0.000 Ω·cm a 20.0 MΩ·cm
Resolución	0.05% escala total
Exactitud	±0.6% escala total, ±1.5% escala total > 1.80 MΩ·cm
Rango de salinidad	0.0 a 100.0 ppt / 0.00 a 10.00 %
Resolución	0.1 ppt / 0.01%
Exactitud	±0.2% escala total
Curvas de salinidad	NaCl, Seawater
Opciones de calibración	Sí
Rango de temperatura	-30.0 a 130.0 °C / -22.0 a 266.0 °F
Resolución	0.1 °C / °F
Exactitud	± 0.5 °C / ± 0.9 °F
Opciones de calibración	Sí

Medidor portátil a prueba de agua EC, TDS, Res, Sal, Temp.

P.V.P.: ~~485~~,00 €

PROMO 388,00 €



Medidor multiparamétrico: PC210-K

Medidor portátil a prueba de agua de pH, ORP, EC, TDS, Sal, Res., Temp.

P.V.P.: ~~825~~,00 €

PROMO 660,00 €

CARACTERÍSTICAS	PC210K
Rango pH	-2.00 to 16.00 pH
Resolución	0.01 pH
Exactitud	±0.01 pH
Puntos de calibración	USA y NIST (Hasta 5), DIN (Hasta 6)
Grupo tampón de pH	USA, NIST, DIN
Rango ORP	±2000 mV
Resolución	0.1 mV (< ±1000 mV), 1 mV (≥ ±1000mV)
Exactitud	±0.3 mV (< ±1000 mV), 0.3% de lectura (≥ ±1000mV)
Opción de Calibración	Sí
Rango de conductividad	.µS/cm a 200.0 mS/cm (k=1.0)
Resolución	0.05% escala total
Exactitud	±0.6% escala total, ±1.5% escala total > 18.0 mS/cm
Temperatura de referencia	15 a 30 °C
Coeficiente de temperatura	0.00 a 10.00%
Constantes Celurares	0.1, 1.0, 10.0
Puntos de calibración	Hasta 4 (Auto) / Hasta 5 (Manual)
Unidades	S/cm, S/m (Alcance Automático)
Rango de sólidos disueltos totales (TDS)	..ppm a 100 ppt (TDS factor=0.5)
Resolución	0.01 ppm (mg/L) / 0.1 ppt (g/L)
Exactitud	±0.1% escala total
Curvas TDS	Linear (0.40 to 1.00), EN27888, 442, NaCI
Rango de resistividad	0.000 Ω·cm a 20.0 MΩ·cm
Resolución	0.05% escala total
Exactitud	±0.6% escala total, ±1.5% escala total> 1.80 MΩ·cm
Rango de salinidad	0.0 a 100.0 ppt / 0.00 a 10.00 %
Resolución	0.1 ppt / 0.01%
Exactitud	±0.2% escala total
Opción de Calibración	NaCl, Seawater
Rango de temperatura	-30.0 a 130.0 °C / -22.0 a 266.0 °F
Resolución	0.1 °C / °F
Exactitud	± 0.5 °C / ± 0.9 °F
Opción de Calibración	Sí

OD2409