

LABORHITS

Bombas rotativas de paletas RZ 2.5



Diseño compacto

Peso ligero

Dos-etapas

Características

- Caudales elevados incluso a niveles de vacío próximos al vacío definitivo
- Muy buen vacío final incluso con gas lastre
- Estanqueidad al vacío en la desconexión; no se necesita válvula antirretorno externa
- Gran volumen de aceite: Largos intervalos entre cambios de aceite
- Fácil mantenimiento gracias al diseño telescópico

@Jg`Vca VUg`fchUj Ug`XY`dU`YHug`J UW`i VFubX`UVUFVWb`Vca VUg`
 XY`i bU`mXcg`YHdUg`Veb`Wbi XU`Yg`XY`&`U`-`a`#`A`"
 @Jg`Ud`jWV`cbYg`hd`WUg`XY`Ug`Vca VUg`fchUj Ug`U`dU`YHug`
 jbW`mYbz`Y`i`gc`Vca`c`Vca VU`XY`fYgdUXc`dUfU`Vca VUg`
 hi`fVca`c`YW`UFYg`dYfc`hJa`Vjfb`gjfj`Yb`Yb`Xj`YfgUg`Ud`jWV`cbYg`
 XY`UVcfUhc`cg`ei`a`jWcg`"

7UfUWVf`gh`WUg`mdfcd`jYXUXYg`ja`dcfHUbH`g`U`HJ`hc`YfUbWU`
 U`j`Udcf`XY`U`[`i`Uz`a`YVWb]ga`c`XY`Vca`VYc`YghUbVc`U`j`UWc`
 W`UbXc`YgHz`UdU`UXcZ`a`YVWb]ga`cg`XY`[`Ug`UghfY`XY`U`hc`
 fYbX]a`jYbhc`"9gHc`Ui`a`YbHU`Y`dchYbWU`XY`fYbX]a`jYbhc`
 [`YbYfU`XY`YghUg`Vca`VUgz`U`j`jXU`h`j`XY`Ug`d]YnUg`a`YVzb]WUgz`
 Ui`a`YbHU`cg`]bhYfj`U`cg`XY`Wla`V]c`XY`UWV]hY`mifYXi`W`cg`
 [`Ughcg`XY`a`UbHb]a`jYbhc`"

| Tipo | Dimensiones (An x L x Alt) mm | <input type="checkbox"/> DIB <input type="checkbox"/> PLI | Conector | 8L63V | VCR | 39E |
|----------------------|-------------------------------|--|----------|-------|------------------|-----|
| RZ 2.5 | 316 x 125 x 190 | 38.33 / 46.67 | CEE | 1 | 9.880 123 | |
| RZ 2.5 + FO + VS 16* | 316 x 125 x 190 | 38.33 / 46.67 | CEE | 1 | 7.300 239 | |

* Paquete: RZ 2.5 con filtro de escape y válvula de cierre VS 16